

KK*P-E WATER Nástrčná integrovaná VSUVKA (P) - Air- Water s uzavíracím mechanismem, Push-In *D

Kód produktu: 74066



- Výrobce: SMC
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Materiál produktu: MS/NI
- Médium: Voda, vzduch
- Bezpečnost: 1,5 : 1
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Tlakové rychlospojky pro vodu a vzduch
- Zkrácená poznámka: Zkušební tlak 1,5 MPa/ 23°C.

KK*P-*E, Nástrčná rychlospojka s integrovaným uzavíracím mechanismem, pro Push-In hadice (vnější závit je zajišťovací). Velikost tělesa: M5, 1/8, 1/4, 1/2. Pro hadice vnější pr.: Ø3.2, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16. Protikusem jsou zásuvky (S), kde mechanismus je zajištěn objímky pouzdra. Voda: +5 až 40°C.

SMC



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KK2P-23E	*D3.2	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	2 (M5)	0,006 kg	ks	185,90 Kč	●
SMC-KK2P-04E	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	2 (M5)	0,007 kg	ks	185,90 Kč	●
SMC-KK2P-06E	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	2 (M5)	0,01 kg	ks	185,90 Kč	●
SMC-KK3P-04E	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	3 (1/8)	0,017 kg	ks	229,50 Kč	●
SMC-KK3P-06E	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	3 (1/8)	0,023 kg	ks	252,70 Kč	●
SMC-KK3P-08E	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	3 (1/8)	0,031 kg	ks	262,10 Kč	●
SMC-KK3P-10E	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	3 (1/8)	0,055 kg	ks	306,10 Kč	●
SMC-KK4P-06E	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,03 kg	ks	262,10 Kč	●
SMC-KK4P-08E	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,039 kg	ks	273,20 Kč	●
SMC-KK4P-10E	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,062 kg	ks	338,70 Kč	●
SMC-KK4P-12E	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	4 (1/4)	0,076 kg	ks	393,80 Kč	●
SMC-KK6P-12E	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (P)	6 (1/2)	0,087 kg	ks	435,80 Kč	●

SMC-KK6P-16E

*D16

10 bar

90 kPa

Air, Water (P)

6 (1/2)

0,125 kg

ks

608,20 Kč

