

# HPP-M přípojka do kostky (L,S) DIN 3852 - Ocelové hrdlo, bez těsnění kužel 24°, lehká i těžká řada

Kód produktu: 58057



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Materiál těsnění: --
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2353-24°, DIN 3852
- Použití produktu: Závitová přípojka pro hydrauliku
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Připojovací závit je tzv. do kostky, kde průměr D = průměr dosedací plochy (těsnění). Každý kód končí tečkou a jedničkou (\*\*.1) znamená, že jde o holé hrdlo bez matice. V originálních katalogových listech jsou vždy uvedené komplety - hrdlo, prsten a matice.



## Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Vnější závit	Připoj. závit	Šestihran	Série	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME10LMM10L.1-16	10 mm	M16x1,5	M10x1,0	18	(L)	315 bar	ks	79,20 Kč	●
AME10LMM14.1-10	10 mm	M16x1,5	M14x1,5	19	(L)	315 bar	ks	45,20 Kč	●
AME10LMM16.1	10 mm	M16x1,5	M16x1,5	22	(L)	315 bar	ks	61,00 Kč	●
AME12LMM20-07	12 mm	M18x1,5	M20x1,5	24	(L)	315 bar	ks	369,00 Kč	●
AME12LMM22.1	12 mm	M18x1,5	M22x1,5	27	(L)	315 bar	ks	110,00 Kč	●
AME15LMM20.1-07	15 mm	M22x1,5	M20x1,5	24	(L)	315 bar	ks	379,00 Kč	●
AME15LMM27.1-16	15 mm	M22x1,5	M22x1,5	30	(L)	315 bar	ks	143,00 Kč	●
AME18LMM16.1-07	18 mm	M16x1,5	M26x1,5	32	(L)	315 bar	ks	145,00 Kč	●
AME16SMM27x2.1-07	16 mm	M24x1,5	M27x1,5	32	(S)	630 bar	ks	298,00 Kč	●