

# KK\*S-L RYCHLOSPOJKA S INTEGROV. UZAVÍRACÍM MECH. - Air, Water (S) s uzavíracím mechanismem, úhlová Push-In \*\*

Kód produktu: 74068



- Výrobce: SMC
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Materiál produktu: MS/NI
- Médium: Voda, vzduch
- Bezpečnost: 1,5 : 1
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Tlakové rychlospojky pro vodu a vzduch
- Zkrácená poznámka: Zkušební tlak 1,5 MPa/ 23°C.

KK\*P-\*M, Nástrčná úhlová rychlospojka s integrovaným uzavíracím mechanismem, Push-In připojení na kalibrovanou hadici PU / PA. Mechanismus je zajištěn objímky pouzdra. Voda: +5 až 40°C. Velikost tělesa: M5, 1/8, 1/4, 1/2.



## Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KK2S-23L	*D3.2	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	2 (M5)	0,006 kg	ks	403,60 Kč	●
SMC-KK2S-04L	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	2 (M5)	0,007 kg	ks	403,60 Kč	●
SMC-KK2S-06L	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	2 (M5)	0,008 kg	ks	403,60 Kč	●
SMC-KK3S-04L	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3 (1/8)	0,007 kg	ks	543,00 Kč	●
SMC-KK3S-06L	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3 (1/8)	0,024 kg	ks	543,00 Kč	●
SMC-KK3S-08L	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3 (1/8)	0,025 kg	ks	543,00 Kč	●
SMC-KK3S-10L	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3 (1/8)	0,032 kg	ks	629,00 Kč	●
SMC-KK4S-06L	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4 (1/4)	0,054 kg	ks	629,00 Kč	●
SMC-KK4S-08L	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4 (1/4)	0,054 kg	ks	629,00 Kč	●
SMC-KK4S-10L	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4 (1/4)	0,054 kg	ks	671,00 Kč	●
SMC-KK4S-12L	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4 (1/4)	0,057 kg	ks	671,00 Kč	●
SMC-KK6S-12L	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	6 (1/2)	0,056 kg	ks	791,90 Kč	●

SMC-KK6S-16L

\*D16

10 bar

90 kPa

Air, Water (S)

6 (1/2)

0,094 kg

ks

868,00 Kč

