


# AC-A (F+R+L) MODUL "AC10A-40A-A" 5 µm - Regulace vzduchu s filtrem a přimazávačem

Kód produktu: 74070



**SMC**  
AC-A  
0,5 µm

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu, ruční regulace, volitelné jímky
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Zkrácená poznámka: Polykarbonátové jímky v základu

Filtr / regulátor tlaku + maznice. Základní regulace je od 0,05 do 0,7 MPa (0,5 bar až 7 bar), jednosměrná regulace. Doplnění do kódu \*\*-F02C = automat. odlučovač kondenzátu s plovákem N.C. v případě písmena D: \*\*-F02D = automat. odlučovač kondenzátu s plovákem N.O. Následuje možnost doplnění v kódu...G- kruhový manometr s ohraničením mezi nebo M= kruhový manometr s barevným rozlišením. Příklad s M: AC40A-F02M-A.



## Varianty zboží

Objednací kód	Filtrace	Regulace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AC20A-F01-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 1/8"	10 bar	800 l/min.	AC20-A	0,335 kg	ks	2 016,00 Kč	●
SMC-AC20A-F02-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 1/4"	10 bar	800 l/min.	AC20-A	0,335 kg	ks	2 016,00 Kč	●
SMC-AC30A-F02-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 1/4"	10 bar	800 l/min.	AC30-A	0,75 kg	ks	2 632,00 Kč	●
SMC-AC30A-F03-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 3/8"	10 bar	1500 l/min.	AC30-A	0,68 kg	ks	2 632,00 Kč	●
SMC-AC40A-F03-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 3/8"	10 bar	1500 l/min.	AC30-A	1,311 kg	ks	3 752,00 Kč	●
SMC-AC40A-F04-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 1/2"	10 bar	3000 l/min.	AC40-A	1,22 kg	ks	3 752,00 Kč	●
SMC-AC40A-F04-B	5+0,3 µm	0,5 až 8,5	G 1/2"	10 bar	5500 l/min.	AC40-B	1,16 kg	ks	3 780,00 Kč	●
SMC-AC40A-F06-A	5 µm	0,5 až 7,0	G 3/4"	10 bar	4000 l/min.	AC40-A	1,46 kg	ks	4 144,00 Kč	●
SMC-AC40A-F06-B	5+0,3 µm	0,5 až 8,5	G 3/4"	10 bar	6000 l/min.	AC40-B	1,22 kg	ks	4 144,00 Kč	●
SMC-AC40A-F06G-B	5+0,3 µm	0,5 až 8,5	G 3/4"	10 bar	6000 l/min.	AC40-B	1,32 kg	ks	4 501,00 Kč	●
SMC-AC50A-F06G-B	5+0,3 µm	0,5 až 8,5	G 3/4"	10 bar	6000 l/min.	AC50-B	3,3 kg	ks	6 440,00 Kč	●