

KK*S-E RYCHLOSP. PRŮCHODKA S INTEGROV. UZAV. MECH. - Air, Water (S) s uzavíracím mechanismem, přepážková Push-In **

Kód produktu: 74069



- Výrobce: SMC
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Materiál produktu: MS/NI
- Médium: Voda, vzduch
- Bezpečnost: 1,5 : 1
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Tlakové rychlospojky pro vodu a vzduch
- Zkrácená poznámka: Zkušební tlak 1,5 MPa/ 23°C.

KK*P-*E, Nástrčná přímá rychlospojka s integrovaným uzavíracím mechanismem, Push-In připojení na kalibrovanou hadici PU / PA. Mechanismus je zajištěn objímky pouzdra. Voda: +5 až 40°C. Velikost tělesa: M5, 1/8, 1/4, 1/2. Pro hadice vnější pr.: Ø3.2, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16.

SMC



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KK2S-23E	*D3.2	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	2 (M5)	0,01 kg	ks	435,80 Kč	●
SMC-KK2S-04E	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	2 (M5)	0,009 kg	ks	435,80 Kč	●
SMC-KK2S-06E	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	2 (M5)	0,012 kg	ks	435,80 Kč	●
SMC-KK3S-04E	*D4	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3(1/8)	0,027 kg	ks	596,80 Kč	●
SMC-KK3S-06E	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3(1/8)	0,038 kg	ks	596,80 Kč	●
SMC-KK3S-08E	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3(1/8)	0,042 kg	ks	596,80 Kč	●
SMC-KK3S-10E	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	3(1/8)	0,069 kg	ks	671,00 Kč	●
SMC-KK4S-06E	*D6	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4(1/4)	0,058 kg	ks	651,90 Kč	●
SMC-KK4S-08E	*D8	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4(1/4)	0,061 kg	ks	671,00 Kč	●
SMC-KK4S-10E	*D10	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4(1/4)	0,087 kg	ks	707,70 Kč	●
SMC-KK4S-12E	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	4(1/4)	0,106 kg	ks	749,70 Kč	●
SMC-KK6S-12E	*D12	10 bar	90 kPa	Air, Water (S)	6(1/2)	0,116 kg	ks	988,90 Kč	●

SMC-KK6S-16E

*D16

10 bar

90 kPa

Air, Water (S)

6(1/2)

0,184 kg

ks

1 193,20 Kč

