

02V -2/2 NEREZ MAGNETICKÝ VENTIL s CÍVKOU (NC) - Nerez 1.4306 a 1.4408 24V/230C AC, 80-416 L/min.

Kód produktu: 53141



- Materiál produktu: Nerez
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Voda, vzduch, oleje, kapaliny, inertní plyny
- Pracovní teplota: -20°C až +120°C
- Norma výrobku: Stupeň krytí: IP 65
- Použití produktu: Elektromagnetický ventil bez proudu (NC) má průtočný otvor zavřený
- Vlastnosti: Průtok vody při +20°C a tlaku 1 bar na vstupu ventilu má volný výtok.
- Zkrácená poznámka: Tento ventil se zásadně expeduje s cívkou a konektorem! Montážní poloha se stojatým magnetem.

Médium pro tyto ventily: Stlačený vzduch, neutrální plyny, voda, neutrální řídká média, topný olej atd. Tolerance napětí do 10%.
 Pozor: Ventily se servořízením potřebují pro otevření nebo zavření diferenci tlaku mezi vstupem a výstupem ventilu. Diference tlaku se udává jako minimální tlak. Pokud vzniká ve ventilu vyrovnání tlaku, případně tím, že na výstupu ventilu se nespotebovává žádné médium nebo jen málo média, tak ventil již nefunguje (neotvírá a nezavírá spolehlivě).



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Série	Vnitřní závit	Podtlak	Napětí	Ventil	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
02V-SS-SLP34-230V-NC-183	20 mm	-0,95-16 bar	NBR	3/4"	95 kPa	230V AC	N.C.	0,85 kg	ks	3 510,00 Kč	●
02V-SS-ZS34-230V-NC-183	20 mm	0 až 10 bar	FKM	3/4"	95 kPa	230V AC	N.C.	0,95 kg	ks	2 880,00 Kč	●
02V-SS-ZS34-24V-AC-NC-183	20 mm	0 až 10 bar	FKM	3/4"	95 kPa	24V AC	N.C.	0,95 kg	ks	2 880,00 Kč	●
02V-SS-ZS34-24V-DC-NC-183	20 mm	0 až 10 bar	FKM	3/4"	95 kPa	24V DC	N.C.	0,95 kg	ks	2 880,00 Kč	●
02V-SS-ZS10-230V-NC-183	25 mm	0 až 10 bar	FKM	1"	95 kPa	230V AC	N.C.	1,4 kg	ks	4 140,00 Kč	●