

# C(D)85K- KRUH. VÁLEC ISO 6432 DVOJČINNÝ ZAJIŠTĚNÝ - Série lineární pohony, ISO 6432, DN 8 až 25

Kód produktu: 74169



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: ISO 6432, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci
- Zkrácená poznámka: Zdvih od 10 mm do 300 mm.

C(D)85K: Kruhový válec, ISO 6432, dvojčinný, jednostranná pístnice zajištěná proti pootočení. Průměry pístu: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm. Zdvihy: až 300 mm (v závislosti na průměru). Max. rychlost pístu 1500 mm/s. Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě. Tlumení: pouze elastomerové, možnost použití snímačů polohy (objednávejte samostatně). Příklad síly: pr.16mm- teoretická síla válce vysuv 100,6 N (při 5 Bar), zasouvání : 86,4 N. Tolerance krouticího momentu je max.  $\pm 1^\circ$ . Počet pneumatických připojení: 2 otvory.



## Varianty zboží

Objednací kód	DN	Zdvih	Série	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Vnější závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-CD85KE8-80-A	8 mm	80 mm	E-závit oboustr.	M5x0,8	0,5-10 bar	0,09 kg	M4	ks	2 343,80 Kč	●
SMC-CD85KE8-100-A	8 mm	100 mm	E-závit oboustr.	M5x0,8	0,5-10 bar	0,1 kg	M4	ks	2 367,80 Kč	●
SMC-CD85KF10-10-B	10 mm	10 mm	F-závit vpředu	M5x0,8	0,5-10 bar	0,11 kg	M4	ks	2 208,80 Kč	●
SMC-CD85KF10-40-B	10 mm	40 mm	F-závit vpředu	M5x0,8	0,5-10 bar	0,12 kg	M4	ks	2 237,10 Kč	●
SMC-CD85KE12-25-A	12 mm	25 mm	E-závit oboustr.	M5x0,8	0,5-10 bar	0,15 kg	M6	ks	2 522,70 Kč	●
SMC-CD85KF12-80-B	12 mm	80 mm	E-závit oboustr.	M5x0,8	0,5-10 bar	0,25 kg	M6	ks	2 557,00 Kč	●
SMC-CD85KN12-100-A	12 mm	100 mm	N- integ.vidlice	M5x0,8	0,5-10 bar	0,2 kg	M6	ks	2 032,00 Kč	●
SMC-CD85KN12-160-B	12 mm	160 mm	N- integ.vidlice	M5x0,8	0,5-10 bar	0,3 kg	M6	ks	2 076,20 Kč	●
SMC-CD85KN16-25-B	16 mm	25 mm	N- integ.vidlice	M5x0,8	0,5-10 bar	0,23 kg	M6	ks	1 975,40 Kč	●
SMC-CD85KF16-40-A	16 mm	40 mm	F-závit vpředu	M5x0,8	0,5-10 bar	0,18 kg	M6	ks	2 780,10 Kč	●
SMC-CD85KF16-80-B	16 mm	80 mm	F-závit vpředu	M5x0,8	0,5-10 bar	0,27 kg	M6	ks	2 792,10 Kč	●
SMC-CD85KN16-160-B	16 mm	160 mm	N- integ.vidlice	M5x0,8	0,5-10 bar	0,33 kg	M6	ks	2 329,50 Kč	●
SMC-CD85KN20-50-B	20 mm	50 mm	N- integ.vidlice	G1/8"	0,8-10 bar	0,242 kg	M8	ks	1 979,00 Kč	●

SMC-CD85KF20-150-A	20 mm	150 mm	F-závit vpředu	G1/8"	0,8-10 bar	0,46 kg	M8	ks	3 741,70 Kč	●
SMC-CD85KF20-155-B	20 mm	155 mm	F-závit vpředu	G1/8"	0,8-10 bar	0,58 kg	M8	ks	3 647,20 Kč	●
SMC-CD85KN20-300-B	20 mm	300 mm	N- integ.vidlice	G1/8"	0,8-10 bar	0,75 kg	M8	ks	3 212,70 Kč	●
SMC-CD85KN25-10-B	25 mm	10 mm	N- integ.vidlice	G1/8"	0,8-10 bar	0,49 kg	M10	ks	2 430,00 Kč	●
SMC-CD85KF25-50-A	25 mm	50 mm	F-závit vpředu	G1/8"	0,8-10 bar	0,44 kg	M10	ks	3 540,50 Kč	●
SMC-CD85KF25-110-B	25 mm	110 mm	F-závit vpředu	G1/8"	0,8-10 bar	0,67 kg	M10	ks	3 787,90 Kč	●
SMC-CD85KN25-250-B	25 mm	250 mm	N- integ.vidlice	G1/8"	0,8-10 bar	0,566 kg	M10	ks	3 411,80 Kč	●