

SY*3000 5/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - IP67 napětí [DC]: 24, 12V (Také 5/3)

Kód produktu: 74091



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, plyny,
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Použití produktu: Nepřímo ovládané ventily vzduchu
- Zkrácená poznámka: Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)
- Norma výrobku: RoHS



SY3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení. Standardní provedení pilotního ventilu - interní pilotní přívod vzduchu (není pro typ 60). Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E = tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Elektrické připojení: LO- připojení konektorem typu L, bez konektoru. Světelná signalizace a zhášecí obvod. v kódu U= světelná signalizace, zhášecí obvod, nepolární typ. Závitové připojení: A/B - velikost připojení např. C6 = závity v tělese, nástrčná spojka push In *D6 mm (C4= 4 mm). Závitové připojení v tělese M5x0,8... např. v kódu: SY3120-6LOU-M5-Q. Na konci kódu F1: upevňovací padka nebo F2: upevňovací úhelník pro montáž ze strany (SY3120-6LOU-M5-F2-Q). Pro zvláštní provedení existuje X20: Externí pilotní modul přenesený na tělo (SY3120-6LOU-M5-X20-Q). V případě potřeby těsnění Vitonem je kod na konci X90-Q.



| SY3000 | |
|--------|------------------|
| Typ | Pracovní teplota |
| SY3120 | -10 ~ +50 °C |
| SY3140 | -10 ~ +50 °C |
| SY3160 | -10 ~ +50 °C |
| SY3220 | -10 ~ +50 °C |
| SY3240 | -10 ~ +50 °C |



| SY3000 | | Body Ported | |
|--------|------|-------------|------|
| Model | Port | Model | Port |
| SY3120 | 1/2" | SY3120 | 1/2" |
| SY3140 | 1/2" | SY3140 | 1/2" |
| SY3160 | 1/2" | SY3160 | 1/2" |
| SY3220 | 1/2" | SY3220 | 1/2" |
| SY3240 | 1/2" | SY3240 | 1/2" |

Varianty zboží

| Objednávací kód | Provozní tlak | Série | Hmotnost | Provedení | Napětí | Podtlak | Připoj. závit | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|----------------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------|---------|---------------|----|-------------------|-------|
| SMC-SY3120-6LOU-C4-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 20 | 0,059 kg | | 12V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D4 | ks | 2 175,60 Kč | ● |
| SMC-SY3120-6LOU-C6-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 20 | 0,059 kg | | 12V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 2 175,60 Kč | ● |
| SMC-SY3120-5LOU-C6-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 20 | 0,059 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 2 175,60 Kč | ● |
| SMC-SY3140-5LOU-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 40 | 0,053 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 1 837,00 Kč | ● |
| SMC-SY3140-5LZ-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 40 | 0,053 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 1 813,40 Kč | ● |
| SMC-SY3160-5MOU-C6-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 60 | 0,057 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 2 102,70 Kč | ● |
| SMC-SY3160-5MOU-C4-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 60 | 0,061 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D4 | ks | 2 102,70 Kč | ● |
| SMC-SY3220-5LOU-C4-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 20 | 0,083 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D4 | ks | 2 926,30 Kč | ● |
| SMC-SY3220-5MOU-M5-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 20 | 0,074 kg | | 24V/DC | 100 kPa | M5 | ks | 2 732,10 Kč | ● |
| SMC-SY3220-5LZD-C6-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 20 | 0,079 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 2 976,70 Kč | ● |
| SMC-SY3240-5LO-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 40 | 0,073 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 347,00 Kč | ● |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------------|----------|----------|--------|---------|-------------|----|-------------|---|
| SMC-SY3240-5LZ-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 40 | 0,073 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 491,20 Kč | ● |
| SMC-SY3260-5LOU-C4-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 60 | 0,083 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D4 | ks | 2 791,90 Kč | ● |
| SMC-SY3260-5MOU-C6-Q | 1-10 bar | 5/2 blok: 60 | 0,083 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 2 791,90 Kč | ● |
| SMC-SY3320-6LOU-C6-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 20 | 0,082 kg | NC-centr | 12V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 3 416,00 Kč | ● |
| SMC-SY3320-5LOU-M5-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 20 | 0,076 kg | NC-centr | 24V/DC | 100 kPa | M5 | ks | 3 188,40 Kč | ● |
| SMC-SY3340-5MNZ-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 40 | 0,074 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 864,80 Kč | ● |
| SMC-SY3340-5LOU-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 40 | 0,076 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 941,70 Kč | ● |
| SMC-SY3360-5LOU-M5-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 60 | 0,076 kg | | 24V/DC | 100 kPa | M5 | ks | 3 045,60 Kč | ● |
| SMC-SY3360-5MZE-C6-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 60 | 0,082 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 3 212,90 Kč | ● |
| SMC-SY3420-5LOU-M5-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 20 | 0,076 kg | | 24V/DC | 100 kPa | M5 | ks | 3 188,40 Kč | ● |
| SMC-SY3420-5MOU-C4-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 20 | 0,086 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D4 | ks | 3 380,90 Kč | ● |
| SMC-SY3440-5LOU-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 40 | 0,074 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 941,70 Kč | ● |
| SMC-SY3440-5LZ-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 40 | 0,074 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 911,20 Kč | ● |
| SMC-SY3440-5LOZ-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 40 | 0,072 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 862,00 Kč | ● |
| SMC-SY3460-5LOU-C6-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 60 | 0,082 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D6 | ks | 3 213,20 Kč | ● |
| SMC-SY3460-5MOU-C4-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 60 | 0,086 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc-Push *D4 | ks | 3 213,20 Kč | ● |
| SMC-SY3520-5LOU-M5-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 20 | 0,076 kg | NC-centr | 24V/DC | 100 kPa | M5 | ks | 3 188,40 Kč | ● |
| SMC-SY3540-5LOU-Q | 1-10 bar | 5/3 blok: 40 | 0,074 kg | | 24V/DC | 100 kPa | Rc | ks | 2 941,70 Kč | ● |