

# SY\*7000 5/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - IP67 napětí [DC]: 24, 12V (Také 5/3)


Kód produktu: 74115



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, plyny,
- Pracovní teplota: -10 °C až +50 °C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Nepřímo ovládané ventily vzduchu
- Zkrácená poznámka: Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)



SY7000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení. Standardní provedení pilotního ventilu - interní pilotní přívod vzduchu (není pro typ 60). Teplota média a okolí: -10 až 50 °C (bez námrazy). Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E = tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Elektrické připojení: LO- připojení konektorem typu L, bez konektoru. Světelná signalizace a zhášecí obvod. v kódu U= světelná signalizace, zhášecí obvod, nepolární typ. Závitové připojení: A/B - velikost připojení např. C6 = závity v tělese, nástrčná spojka push In \*D6 mm (C4= 4 mm). Závitové připojení v tělese M5x0,8... např. v kódu: SY7120-6LOU-M5-Q. Na konci kódu F1: upevňovací padka nebo F2: upevňovací úhelník pro montáž ze strany (SY7120-6LOU-M5-F2-Q). Pro zvláštní provedení existuje X20: Externí pilotní modul přenesený na tělo (SY7120-6LOU-M5-X20-Q). V případě potřeby těsnění Vitonem je kod na konci X90-Q.



## Varianty zboží

Objednáací kód	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Napětí	Připoj. závit	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-SY7120-5YO-02F-Q	1-10 bar	5/2 blok: 20	0,115 kg	24V/DC	G 1/4"	DIN terminál	ks	2 191,10 Kč	●
SMC-SY7120-4DZ-02F-Q	1-10 bar	5/2 blok: 20	0,115 kg	220V/AC	G 1/4"		ks	2 637,60 Kč	●
SMC-SY7140-5LOU-Q	1-10 bar	5/2 blok: 40	0,092 kg	24V/DC	Rc		ks	2 375,90 Kč	●
SMC-SY7140-5DZD-Q	1-10 bar	5/2 blok: 40	0,115 kg	24V/DC	Rc		ks	2 623,90 Kč	●
SMC-SY7220-5DZ-02F-Q	1-10 bar	5/2 blok: 20	0,163 kg	24V/DC	G 1/4"		ks	3 513,90 Kč	●
SMC-SY7220-5DZ-02-Q	1-10 bar	5/2 blok: 20	0,167 kg	24V/DC	Rc 1/4"		ks	3 515,60 Kč	●
SMC-SY7240-5MOU-Q	1-10 bar	5/2 blok: 40	0,167 kg	24V/DC	Rc		ks	3 153,70 Kč	●
SMC-SY7260-5LOU-C8-Q	1-10 bar	5/2 blok: 60	0,163 kg	24V/DC	Rc-Push *D8		ks	3 088,20 Kč	●
SMC-SY7320-5DZ-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 20	0,167 kg	24V/DC	G 1/4"		ks	3 958,10 Kč	●
SMC-SY7320-5DZD-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 20	0,175 kg	24V/DC	G 1/4"		ks	3 960,50 Kč	●
SMC-SY7340-5LOU-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 40	0,245 kg	24V/DC	G 1/4"		ks	4 096,90 Kč	●
SMC-SY7340-5LOU-03F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 40	0,245 kg	24V/DC	G 3/8"		ks	4 096,90 Kč	●

SMC-SY7360-5LOU-C10-Q	1-10 bar	5/3 blok: 60	0,157 kg	24V/DC	Rc-Push *D10	ks	3 507,90 Kč	●
SMC-SY7420-3DZ-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 20	0,175 kg	110V/AC	G 1/4"	ks	4 147,00 Kč	●
SMC-SY7420-5DO-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 20	0,175 kg	24V/DC	G 1/4"	ks	3 307,60 Kč	●
SMC-SY7440-5LOU-Q	1-10 bar	5/3 blok: 40	0,116 kg	24V/DC	Rc	ks	3 625,20 Kč	●
SMC-SY7440-5MOU-Q	1-10 bar	5/3 blok: 40	0,116 kg	24V/DC	Rc	ks	3 627,20 Kč	●
SMC-SY7460-5LOU-C10-Q	1-10 bar	5/3 blok: 60	0,116 kg	24V/DC	Rc-Push *D10	ks	3 507,90 Kč	●
SMC-SY7520-5DO-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 20	0,155 kg	24V/DC	G 1/4"	ks	3 307,60 Kč	●
SMC-SY7520-5LOU-C8F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 20	0,14 kg	24V/DC	G-Push *D8	ks	3 174,60 Kč	●
SMC-SY7560-5YO-02F-Q	1-10 bar	5/3 blok: 60	0,158 kg	24V/DC	G 1/4"	ks	3 375,20 Kč	●