

# CJ2 KRUHOVÝ VÁLEC MINI (nerozebíratelný) - Série lineární pohony, jednočinné i dvojčinné

Kód produktu: 74172



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: ISO 6432, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Zkrácená poznámka: Zdvih od 10 mm do 300 mm.

Základ mezi kruhovými válci: Montáž dle vašich potřeb – 7 možností montáže válce, 4 druhy upevnění pístnice. Přesný pohyb – snížené vychýlení pístnice díky přídavnému vodícímu kroužku pístu jako standard. Jemné nastavení pozice snímače polohy v držáku bez nutnosti povolení montážního pásku. Základní technické informace: průměry pístu: 6, 10 a 16 mm, zdvihy až 400 mm. Vestavěný magnet (D) je volitelný. Standardně k dispozici různé typy čel válce a široká škála prvků pro montáž. TLUMENÍ: elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení. K dispozici také v provedení pro výrobu baterií.



## Varianty zboží

Objednací kód	Série	Hmotnost	DN	Provozní tlak	Vnitřní závit	Zdvih	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-CJ2RA16-20SZ	JR2A	1,1 kg	16 mm	1,5-7 bar	M5x0,8	20 mm	ks	1 216,00 Kč	●
SMC-CDJ2RA16-20SZ-B	JR2A	1,15 kg	16 mm	1,5-7 bar	M5x0,8	20 mm	ks	1 419,00 Kč	●