


364- Ofukovací pistole 12 bar s nerez trubkou 89 dBA/6 Bar - Certifikovaná s vnitřním závitem G 1/4", 250 L/min. (6 bar) 2003/10/CE

Kód produktu: 53154



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, nerez trubka
- Norma výrobku: 2003/10/CE, OSHA 1910.95 (b). SUVA
- Maximální průtok: 533 L/min. (8 bar)
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Ofukovací pistole na vzduch
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 360
- Materiál vnitřní: Mosaz/ SS

Ofukovací pistole na vzduch jsou certifikované několika normy. SUVA: Certifikace při 6 barech: Max. 85 dBA. Při 8 barech mají průtok 250 l/min (78 dBA), při 6 barech 200 l/min. 73 dBA. Foukací síla 2,9 N / 6 Bar. Zpětný ráz - síla na rukojeti je 19,8 N / 6 Bar. Konec trubice má trysku vytvářející směrový krunýř proti odlétávajím předmětům zpět k uživateli.



Code	L	B	Pač.
364	170.5	111.5	12
365	170.5	111.5	12
366	170.5	111.5	12
367	170.5	111.5	12
368	170.5	111.5	12
369	170.5	111.5	12
370	170.5	111.5	12
371	170.5	111.5	12
372	170.5	111.5	12
373	170.5	111.5	12
374	170.5	111.5	12
375	170.5	111.5	12
376	170.5	111.5	12
377	170.5	111.5	12
378	170.5	111.5	12
379	170.5	111.5	12
380	170.5	111.5	12
381	170.5	111.5	12
382	170.5	111.5	12
383	170.5	111.5	12
384	170.5	111.5	12
385	170.5	111.5	12
386	170.5	111.5	12
387	170.5	111.5	12
388	170.5	111.5	12
389	170.5	111.5	12
390	170.5	111.5	12
391	170.5	111.5	12
392	170.5	111.5	12
393	170.5	111.5	12
394	170.5	111.5	12
395	170.5	111.5	12
396	170.5	111.5	12
397	170.5	111.5	12
398	170.5	111.5	12
399	170.5	111.5	12
400	170.5	111.5	12
401	170.5	111.5	12
402	170.5	111.5	12
403	170.5	111.5	12
404	170.5	111.5	12
405	170.5	111.5	12
406	170.5	111.5	12
407	170.5	111.5	12
408	170.5	111.5	12
409	170.5	111.5	12
410	170.5	111.5	12
411	170.5	111.5	12
412	170.5	111.5	12
413	170.5	111.5	12
414	170.5	111.5	12
415	170.5	111.5	12
416	170.5	111.5	12
417	170.5	111.5	12
418	170.5	111.5	12
419	170.5	111.5	12
420	170.5	111.5	12
421	170.5	111.5	12
422	170.5	111.5	12
423	170.5	111.5	12
424	170.5	111.5	12
425	170.5	111.5	12
426	170.5	111.5	12
427	170.5	111.5	12
428	170.5	111.5	12
429	170.5	111.5	12
430	170.5	111.5	12
431	170.5	111.5	12
432	170.5	111.5	12
433	170.5	111.5	12
434	170.5	111.5	12
435	170.5	111.5	12
436	170.5	111.5	12
437	170.5	111.5	12
438	170.5	111.5	12
439	170.5	111.5	12
440	170.5	111.5	12
441	170.5	111.5	12
442	170.5	111.5	12
443	170.5	111.5	12
444	170.5	111.5	12
445	170.5	111.5	12
446	170.5	111.5	12
447	170.5	111.5	12
448	170.5	111.5	12
449	170.5	111.5	12
450	170.5	111.5	12
451	170.5	111.5	12
452	170.5	111.5	12
453	170.5	111.5	12
454	170.5	111.5	12
455	170.5	111.5	12
456	170.5	111.5	12
457	170.5	111.5	12
458	170.5	111.5	12
459	170.5	111.5	12
460	170.5	111.5	12
461	170.5	111.5	12
462	170.5	111.5	12
463	170.5	111.5	12
464	170.5	111.5	12
465	170.5	111.5	12
466	170.5	111.5	12
467	170.5	111.5	12
468	170.5	111.5	12
469	170.5	111.5	12
470	170.5	111.5	12
471	170.5	111.5	12
472	170.5	111.5	12
473	170.5	111.5	12
474	170.5	111.5	12
475	170.5	111.5	12
476	170.5	111.5	12
477	170.5	111.5	12
478	170.5	111.5	12
479	170.5	111.5	12
480	170.5	111.5	12
481	170.5	111.5	12
482	170.5	111.5	12
483	170.5	111.5	12
484	170.5	111.5	12
485	170.5	111.5	12
486	170.5	111.5	12
487	170.5	111.5	12
488	170.5	111.5	12
489	170.5	111.5	12
490	170.5	111.5	12
491	170.5	111.5	12
492	170.5	111.5	12
493	170.5	111.5	12
494	170.5	111.5	12
495	170.5	111.5	12
496	170.5	111.5	12
497	170.5	111.5	12
498	170.5	111.5	12
499	170.5	111.5	12
500	170.5	111.5	12

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Trubka	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
36400001	G 1/4"	12 bar	L=90 mm	CE/SUVA	0,1 kg	ks	590,00 Kč	●