




14VS 5/3 SOLENOIDOVÝ VENTIL - 24V/DC ventil C.C. monostabilní

Kód produktu: 53161



5/3 Vie - Ways - Wege



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -5°C až +50°C)
- Materiál produktu: Hliníková slitina, pružina AISI-302
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: RoHS, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Vlastnosti: IP 65
- Použití produktu: Ovládání válců, robotů a pod.
- Zkrácená poznámka: Ventily jsou koncipovány pro tlak max. 7 Bar.
- Médium: Vzduch, inertní plyny

Elektropneumatické válce se vstupním závitem ISO 228: IG 1/8". Pilotní ventily jsou řízeny LED, výkon 3 Watt, pracují s frekvencí 3 HZ. Odezvy v milisekundách jsou pro 5/3 ventily a dva výstupy asi 17 msek. (4 výstupy mají 31 ms.). Monostabilní ventily mají zpětný chod zajištěn vratnou pružinou. Připojení válců na nástřčný systém s hadicemi můžete provést spojky: 500015N 00 N03 - s hadicí 6 mm a N04 s hadicí *D 8 mm. Konektory jsou typu PX --PUR, viz související produkty.



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Ventil	Provozní tlak	Hmotnost	Šířka	Výkon	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
14VS07CC02	G 1/8"	Monostabilní	5/3 C.C.	1-7 bar	0,115 kg	142,3 mm	2W - 3VA	ks	2 849,00 Kč	●
14VS07OC02	G 1/8"	Monostabilní	5/3 O.C.	1-7 bar	0,115 kg	142,3 mm	2W - 3VA	ks	2 849,00 Kč	●
14VS07PC02	G 1/8"	Monostabilní	5/3 P.C.	1-7 bar	0,115 kg	142,3 mm	2W - 3VA	ks	2 849,00 Kč	●