

ESCBE DN9 RYCHLOSPOJKA FEMALE AG/SS - Bezodkapová řada DN 9, průměry vsuvek 17 mm

Kód produktu: 34711



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Materiál těsnění: FKM- Viton
- Materiál vnější: Nerezová ocel
- Materiál vnitřní: Nerezová ocel
- Médium: Kapalná média
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Celonerezové rychlospojky pro aplikace kapalná média
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 9, vsuvka 17 mm

Jednoruční robustní, bezpečné a spolehlivé rychlospojky z nerezové oceli DIN 1.4305. Proces spojování bez kapek (tj. minimální film tekutiny, ale žádné kapky při odpojování). Vysoká účinnost díky maximálnímu průtoku při nízké tlakové ztrátě. Aplikace pro kapalná média ve výstavbě zařízení, technologie regulace teploty, chlazení rozvaděče atd. Průtok kapalného média je výrobcem uveden 47 litrů za minutu (druh kapaliny, viskozita ani hustota není uvedena).

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnitřní závit	Šestihran	Ventil	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESCBE938IAB	69 mm	9 mm	35 bar	G 3/8"	27	ANO	1/5	0,22 kg	ks	4 036,00 Kč	●
ESCBE934IAB	76 mm	9 mm	35 bar	G 3/4"	27	ANO	1/5	0,252 kg	ks	3 605,41 Kč	●