

MXQ KOMPAKTNÍ PŘESNÝ SUPORT - Zdvihy 10-150 mm, dle průměrů pístu

Kód produktu: 74188



- Výrobce: **SMC**
- Norma výrobku: RoHs
- Médium: Vzduch
- Vlastnosti: Max. rychlost pístu 500 mm/s
- Použití produktu: Kompaktní přesný suport, valivé vedení
- Zkrácená poznámka: Mazání není třeba
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliníková slitina

Kompaktní přesný suport – řada MXQ, dvojčinný pro médium vzduch a operační tlak 0,15 až 0,7 MPa. Zajištěná přesnost: vysoká tuhost a přesnost díky oběžnému valivému vedení. Prostorově úsporné – kompaktní provedení a malé rozměry. Volitelné: Standardní nebo zrcadlové provedení. Průměry pístu: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm. Rychlosti od 50 do 500 mm/sekundu (s ocelovou zarážkou pouze 200 mm/s). 3 možnosti dorazu pro omezení zdvihu: elastomerový doraz, hydraulický tlumič, ocelový doraz. Možnost použití snímačů polohy (switch): přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu. Existuje software pro výběr válců s vedením, lze vypočítat momenty a kinetickou energii, rychlost válců apod.

Air Slide Table Series MXQ

Specifikace	6	8	12	16	20	25
Průměr pístu	6	8	12	16	20	25
Průměr válců	12	16	20	25	32	40
Max. rychlost pístu	500	500	500	500	500	500
Max. rychlost válce	200	200	200	200	200	200
Max. zdvih	150	150	150	150	150	150
Max. síla	100	100	100	100	100	100
Max. moment	100	100	100	100	100	100
Max. kinetická energie	100	100	100	100	100	100

Theoretical Force

Stroke	Force	Stroke	Force	Stroke	Force
6	100	12	100	18	100
8	100	16	100	24	100
12	100	20	100	30	100
16	100	25	100	38	100
20	100	32	100	46	100
25	100	40	100	56	100

Specifications

Series	6	8	12	16	20	25
Stroke	10	15	20	25	30	35
Max. force	100	100	100	100	100	100
Max. moment	100	100	100	100	100	100
Max. kinetic energy	100	100	100	100	100	100

SMC Series MXQ

MXQ12-30A, MXQ12-40A, MXQ12-50C, MXQ12-75A, MXQ16-10B, MXQ16-100Z, MXQ16-50R, MXQ16-20A, MXQ20-100C, MXQ20-150Z

Varianty zboží

Objednáací kód	D.*	Zdvih	Série	Provozní tlak	Ovládání	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-MXQ12-30A	2x *D12 mm	30 mm	Tlumení EL.	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	20 484,80 Kč	●
SMC-MXQ12-40A	2x *D12 mm	40 mm	Tlumení EL.	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	22 032,70 Kč	●
SMC-MXQ12-50C	2x *D12 mm	50 mm	Oboustr. dorazy	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	24 054,60 Kč	●
SMC-MXQ12-75A	2x *D12 mm	75 mm	Tlumení EL.	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	28 003,30 Kč	●
SMC-MXQ16-10B	2x *D12 mm	10 mm	Hydra. tlumič	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	25 719,80 Kč	●
SMC-MXQ16-100Z	2x *D12 mm	100 mm	Z konektor	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	25 956,00 Kč	●
SMC-MXQ16-50R	2x *D12 mm	50 mm	R-zámek	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	26 863,20 Kč	●
SMC-MXQ16-20A	2x *D12 mm	20 mm	Tlumení EL.	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	21 420,00 Kč	●
SMC-MXQ20-100C	2x *D12 mm	100 mm	Oboustr. dorazy	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	33 970,30 Kč	●
SMC-MXQ20-150Z	2x *D12 mm	150 mm	Z konektor	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	34 320,10 Kč	●

SMC-MXQ20-125	2x *D12 mm	125 mm	Standard	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	34 581,80 Kč	●
SMC-MXQ20-30B	2x *D12 mm	30 mm	Hydra. tlumič	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	28 615,20 Kč	●
SMC-MXQ25-75	2x *D12 mm	75 mm	Standard	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	30 545,50 Kč	●
SMC-MXQ25-40ZA	2x *D12 mm	40 mm	Doraz+elestomer	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	24 978,60 Kč	●
SMC-MXQ25-150B	2x *D12 mm	150 mm	Hydra. tlumič	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	53 626,70 Kč	●
SMC-MXQ25-100R	2x *D12 mm	100 mm	R-zámek	1,5-7 bar	Bez snímače	ks	43 263,40 Kč	●