



VG342-ELEKTROMAG. NEPŘÍMO OVLÁDANÝ 3/2 VENTIL - Pro vzduch N.O. / N.C. i s externím pilotním ovládním

Kód produktu: 74191



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Použití produktu: Elektromagnetické nepřímo ovládané 3/2 ventily
- Materiál produktu: Hliníková slitina, pružina nerez
- Vlastnosti: Ventily s nízkou spotřebou energie
- Zkrácená poznámka: Rozsah tlaku 2 až 9 Bar
- Norma výrobku: RoHS, IP 65
- Materiál těsnění: NBR

VG342, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, řada VG. Mají nízkou hmotnost (1,1 Kg), příkon a vysoký průtok až 12857 l/min. Nepotřebují mazání. Dva systémy pilotního ovládní: normálně uzavřený nebo normálně otevřený nebo s externím pilotním ovládním - přívodem vzduchu! Ventily mají DIN konektory a světenou signalizaci, zhášecí obvod. Porty závitů mají kódem "04" velikost 1/2", "06=3/4", "10"= 1". Standardní provedení a písmenem E = provedení pro dlouhý provoz, v případě Y= nízký příkon 2W DC. CE - standardně se dodává certifikace.



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Napětí	Podtlak	Ventil	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VG342R-5DZ-10F-Q	G 1"	2-9 bar	Exter. pil. tlak	1,2 kg	24V/DC	100 kPa	--	ks	10 006,10 Kč	●
SMC-VG342R-4DZ-10F-Q	G 1"	2-9 bar	Exter. pil. tlak	1,2 kg	220V/AC	100 kPa	--	ks	10 006,10 Kč	●
SMC-VG342-5DZ-10FA-Q	G 1"	2-9 bar	Interní pil. tlak	1,1 kg	24V/DC	100 kPa	N.C.	ks	10 006,10 Kč	●
SMC-VG342-4DZ-10FA-Q	G 1"	2-9 bar	Interní pil. tlak	1,1 kg	220V/AC	100 kPa	N.C.	ks	10 006,10 Kč	●
SMC-VG342-5DZ-06FA-Q	G 3/4"	2-9 bar	Interní pil. tlak	1,2 kg	24V/DC	100 kPa	N.C.	ks	10 004,40 Kč	●
SMC-VG342-5DZ-10FB-Q	G 1"	2-9 bar	Interní pil. tlak	1,2 kg	24V/DC	100 kPa	N.C.	ks	10 006,10 Kč	●
SMC-VG342-5DZ-04FA-Q	G 1/2"	2-9 bar	Exter. pil. tlak	1,2 kg	24V/DC	100 kPa	--	ks	10 006,10 Kč	●
SMC-VG342-5DZ-06A-Q	Rc 3/4"	2-9 bar	Interní pil. tlak	1,2 kg	24V/DC	100 kPa	N.C.	ks	10 006,10 Kč	●