

SY*500 3/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - Monostabilní i bistabilní, U:24/12V DC, 3/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74231



- Výrobce: SMC
- Médium: Vzduch, plyny,
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Nepřímo ovládané ventily vzduchu
- Zkrácená poznámka: Stupeň krytí: IP67 (dle IEC60529)
- Materiál produktu: PVC, MS/NI



SY5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil pro vzduch, všechna provedení. Provozní tlak: -100 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy).
 Pomocné ruční ovládání: Tlačítko bez aretace, nebo E = tlačítko s páčkou a aretací. D: pomocné ruční ovládání s aretací a drážkou. Elektrické připojení: LO- připojení konektorem typu L, bez konektoru. Světelná signalizace a zhášecí obvod. v kódu U= světelná signalizace, zhášecí obvod, nepolární typ. Závitové připojení: A/B - velikost připojení např. C6 = závity v tělese, nástrčná spojka push In *D6 mm (C4= 4 mm). Závitové připojení v tělese M5x0,8. V případě potřeby těsnění Vitonem je kod na konci X90-Q.



Series SY2000		Series SY5000	
Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
U	Light signal and extinguishing circuit	U	Light signal and extinguishing circuit
E	Push button with lock	E	Push button with lock
D	Push button with lock and groove	D	Push button with lock and groove
AG	1/8" port	AG	1/8" port
G	Push button	G	Push button
C6	6mm thread in body	C6	6mm thread in body
C4	4mm thread in body	C4	4mm thread in body
M5x0.8	Thread in body	M5x0.8	Thread in body
X90-Q	Seal Viton	X90-Q	Seal Viton

Varianty zboží

Objednací kód	Napětí	Provozní tlak	Připoj. závit	Série	Regulace	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-SY513-5YO-01F-Q	24V/DC	1-7 bar	AG 1/8	3/2 monostabil	E:nic	0,093 kg	ks	1 940,40 Kč	●
SMC-SY513-5YO-C8F-Q	24V/DC	1-7 bar	G-Push *D8	3/2 monostabil	E:nic	0,08 kg	ks	2 121,20 Kč	●
SMC-SY513-5YO-C6F-Q	24V/DC	1-7 bar	G-Push *D6	3/2 monostabil	E:nic	0,098 kg	ks	2 121,20 Kč	●
SMC-SY513-5LOU-01F-Q	24V/DC	1-7 bar	AG 1/8	3/2 monostabil	E:nic	0,072 kg	ks	2 012,40 Kč	●
SMC-SY513-5LOU-C6F-Q	24V/DC	1-7 bar	G-Push *D6	3/2 monostabil	E:nic	0,077 kg	ks	2 193,10 Kč	●