

# SQC\*1000 5/2 ELEKTROMAG. VENTIL - N (COM-) - Nepřímo ovládané solenoidy bez desky


Kód produktu: 74234

NOVINKA



- Výrobce: SMC
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHs
- Použití produktu: Nepřímo ovládané ventily vzduchu
- Materiál produktu: Hliníková slitina

VQC1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení: 1: 5/2 Bistabilní, 2: monostabilní, 3: 5/3 střed N.C., 4: 5/3 střed N.O., 5: střed N.O. Nebo také konfiguračně kombinované ventily Např. A: 2x3 N.C./N.C., B: 2x3 N.O./N.O., C: 2x3 N.O./N.C. Přednosti: kompaktní provedení s vysokým průtokem a krátká reakční doba. Médium: vzduch / inertní plyny, provozní tlak: 0.1 až 0.7MPa. Také varianta pro vyšší tlak do 1. 0MPa. Těsnění: 0- kovové 3,2mm<sup>2</sup>; elastomerové těsnění 4,5 mm<sup>2</sup>. Jmenovité napětí: 24V/DC, reakční doba standard 0.4 (ms). Světelná signalizace a zhášecí obvod: "-" Ano" nebo E: "Ne", řešeno kódy. Nástroj nutný pro ruční ovládání: B- řád za napětím příklad: VQC101-\*EB1 - na šroubovák, VQC101-\*EC1 - pomocné ruční, \*ED1 - ruční s aretací a posuvně.



## Varianty zboží

Objednací kód	Napětí	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VQC1101N-5B1	24V/DC	1-7 bar	5/2 monostabilní	0,067 kg	ks	2 169,90 Kč	●
SMC-VQC1100N-5B1	24V/DC	1-7 bar	5/2 monostabilní	0,067 kg	ks	2 343,30 Kč	●
SMC-VQC1200N-5B1	24V/DC	1-7 bar	5/2 bistabilní	0,077 kg	ks	3 193,70 Kč	●
SMC-VQC1201N-51	24V/DC	1-7 bar	5/2 bistabilní	0,077 kg	ks	2 778,10 Kč	●
SMC-VQC1301N-51	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. uzav.	0,077 kg	ks	3 297,90 Kč	●
SMC-VQC1301N-5B1	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. uzav.	0,077 kg	ks	3 555,90 Kč	●
SMC-VQC1400N-51	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. odvoduš.	0,077 kg	ks	3 455,80 Kč	●
SMC-VQC1401-5B1	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. odvoduš.	0,077 kg	ks	3 555,90 Kč	●
SMC-VQC1501BN-51	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. zavzduš.	0,077 kg	ks	3 348,60 Kč	●
SMC-VQC1501N-51	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. zavzduš.	0,077 kg	ks	3 297,90 Kč	●
SMC-VQC2A01N-51	24V/DC	1-7 bar	2x3/2 N.C./N.C	0,105 kg	ks	3 450,10 Kč	●
SMC-VQC2401N-51	24V/DC	1-7 bar	5/3 str. pol. odvz.	0,105 kg	ks	3 450,10 Kč	●