


AFD-D PNEU. MODUL. Submikrofiltr - Filtrace modulární provedení řady 0,01 µm, nová řada

Kód produktu: 74238

NOVINKA

TIP



- Výrobce: SMC
- Materiál produktu: POM
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média

Modulární jednotka filtru AFD20 až 40-D má porézní filtrační vložky 0,01 µm. V souladu s ISO 8573. Výrobek lze použít samostatně i v bloku – FRL. Zkušební tlak všech regulátorů je 15 Bar. Polykarbonátová jímka je standardní. Ochranný kryt jímky je ocelový. Max. průtok (vstupní tlak = 1.0 MPa, 160 až 820 l/min. pro 3/4" závity). V případě tělesa "size 30" je průtok 330 l/min. Rychlá a snadná výměna filtrační vložky, zvýšená účinnost odlučování vody prodlužuje životnost filtrační vložky. Typy připojovacích závitů: Rc, NPT nebo G.



Varianty zboží

Objednáací kód	Filtrace	Regulace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AFD20-F01-D	0,01 µm	160 l/min.	G 1/8"	10 bar	AFD20	Standard	0,103 kg	ks	1 692,00 Kč	●
SMC-AFD20-F02-D	0,01 µm	160 l/min.	G 1/4"	10 bar	AFD20	Standard	0,09 kg	ks	1 692,00 Kč	●
SMC-AFD20-F02C-D	0,01 µm	160 l/min.	G 1/4"	10 bar	AFD20C	N.C. automat	0,106 kg	ks	1 763,70 Kč	●
SMC-AFD30-F02-D	0,01 µm	330 l/min.	G 1/4"	10 bar	AFD30	Standard	0,19 kg	ks	2 072,00 Kč	●
SMC-AFD30-F03-D	0,01 µm	330 l/min.	G 3/8"	10 bar	AFD30	Standard	0,182 kg	ks	2 072,00 Kč	●
SMC-AFD40-F02-D	0,01 µm	820 l/min.	G 1/4"	10 bar	AFD40	Standard	0,366 kg	ks	2 535,50 Kč	●
SMC-AFD40-F03-D	0,01 µm	820 l/min.	G 3/8"	10 bar	AFD40	Standard	0,362 kg	ks	2 535,50 Kč	●
SMC-AFD40-F04-D	0,01 µm	820 l/min.	G 1/2"	10 bar	AFD40	Standard	0,35 kg	ks	2 535,50 Kč	●
SMC-AFD40-F06-D	0,01 µm	820 l/min.	G 3/4"	10 bar	AFD40	Standard	0,403 kg	ks	2 841,50 Kč	●