

# SPOJKA PŘÍMA PUC nerez SS-1.4404 - Nástrčná spojka dle FDA, -20°C až +150°C, 15 Bar

Kód produktu: 54034



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel DIN 1.4404
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
- Zkrácená poznámka: Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

Spojka i redukce 2 průměrů hadic, typ přímá, k propojení hadic za vnější průměr \*D, (D= vnější průměr kalibrované hadice nebo trubičky). Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadice. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu.



## Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PUC-04/SS	*D4-4	16 bar	95 kPa	0,008 kg	1	ks	387,00 Kč	●
PUC-0604/SS	*D6-4	16 bar	95 kPa	0,015 kg	1	ks	414,00 Kč	●
PUC-06/SS	*D6-6	16 bar	95 kPa	0,015 kg	1	ks	391,00 Kč	●
PUC-0806/SS	*D8-6	16 bar	95 kPa	0,022 kg	1	ks	465,00 Kč	●
PUC-08/SS	*D8-8	16 bar	95 kPa	0,019 kg	1	ks	438,00 Kč	●
PUC-10/SS	*D10-10	16 bar	95 kPa	0,025 kg	1	ks	641,00 Kč	●
PUC-12/SS	*D12-12	16 bar	95 kPa	0,04 kg	1	ks	1 078,00 Kč	●
PUC-16/SS	*D16-16	16 bar	95 kPa	0,065 kg	1	ks	3 383,00 Kč	●