


# RS(D)G-NARÁŽKOVÝ VÁLEC ZÁVITOVÝ - Narážkový válec, nastavitelná montážní výška

Kód produktu: 74253



- Výrobce: SMC
- Médium: Vzduch
- Pracovní teplota: -5/+60°C
- Použití produktu: Speciální pohony, řada RS SMC
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Materiál těsnění: NBR
- Zkrácená poznámka: Píst z chromované oceli

RS(D)G, Narážkový válec, nastavitelná montážní výška. Volitelné: dvojčinný, jednočinný, průměry pístu 40 nebo 50 mm, zdvih 20 až 30 mm. Dále lze navolit "D" vestavěný magnet, "F" nástrčné spojky Push-In a různé zakončení pístnice. Zakončení pístnice - kody "L" - je základní provedení s pákou, "R" je s kladkou. V případě že je navolen magnet, standardní délka vodičů je 0,5 m, volitelné jsou délky 1m nebo 3 m, v případě kabelu 5 metrů. Kabely jsou typu SAPC - M8, 3 kolíky, délky 0,5 m, SBPC - M8, 4 kolíky, délky 0,5 m, SDPC - M12, 4 kolíky, délky 0,5 m, MAPC- kabel 1 m, konektor M8, 3 kolíky, MBPC- kabel 1 m, konektor M8, 4 kolíky, ...viz katalog. Pomlčka - C na konci kódu je navoleno upevňovací úhelník.



## Varianty zboží

Objednací kód	Série	Zdvih	Hmotnost	Velikost [modul]	Průměr otvoru pro šrouby	Koncovky	Provedení	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-RSG50-30B	RS(D)G	30 mm	1,342 kg	píst 50	9	--	2-činný s pruž.	--	ks	4 857,60 Kč	●
SMC-RSG50F-30BL	RS(D)G	30 mm	1,5 kg	píst 50	9	Push-In	2-činný s pruž.	L-páka	ks	8 825,40 Kč	●