

RS2H NARÁŽKOVÝ VÁLEC PRO VYŠŠÍ ZÁTĚŽ - Narážkový válec s přírubou, písty 50, 60 a 80 mm

Kód produktu: 74254



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch
- Pracovní teplota: -5/+60°C
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Speciální pohony s kladky, jednočinné, dvojčinné (s pružinami)
- Zkrácená poznámka: Píst z chromované oceli
- Materiál vnitřní: Hliníková slitina

RS(D*)Q-Z, Narážkový válec, konstantní montážní výška. Průměry pístu 16 až 50 mm, zdvih: 10 mm až 30 mm. Narážkový válec RSQ má zesílenou pístnici a uložení, což mu dovoluje pracovat s velkými radiálními zatíženími. Jiné varianty: 1. Oproti RSQ je varianta RSG montážně flexibilní, tedy lze výškově měnit polohu válce vůči břemenu. 2. RSH je narážkový válec pro velká zatížení s vestavěným hydraulickým tlumičem a pákovým převodem. Sestavení kódu za RS...Volitelné možnosti: "D*" - vestavěný magnet. RS(D*)Q = zesílená verze pístu. Následuje možnost montáže: "A" - RSDQA..., nebo "B": RSDQB je montáž s průchozími otvory. Za písmenem A nebo B podle montáže je průměr pístu s doplňujícím písmenem závitu nebo spojky, za pomlčkou je zdvih v mm. RSDQA20-15 (15 mm). Po zdvihu následuje funkce: "D": Dvojčinný, "B": Dvojčinný s vratnou pružinou, "T" - jednočinný, pružinou vysunutý. Možnost použití snímačů polohy 2 vodičové (M9B, M9BA), nebo 3 vodiče: M9NA, M9NW, M9NAV nebo mnoha dalších jazýčkových snímačů. Pro vzláštňní provedení existuje mnoho variant změny polohy: o 90°, o 180° nebo o 270° (XC3C).



Varianty zboží

| Objednací kód | Zdvih | Série | Velikost [modul] | Vnitřní závit | Provozní tlak | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|-----------------|-------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|----|-------------------|-------|
| SMC-RS2H50-30BL | 30 mm | Boční přír., B-dvojč. | Píst 50, L-plast kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 1,8 kg | ks | 14 873,10 Kč | ● |
| SMC-RS2H50-30TM | 30 mm | Boční přír., T-jedno. | Píst 50, M-ocel. kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 1,7 kg | ks | 14 873,10 Kč | ● |
| SMC-RS2H50-30BM | 30 mm | Boční přír., B-dvojč. | Píst 50, M-ocel. kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 1,762 kg | ks | 14 873,10 Kč | ● |
| SMC-RS2H50-30TL | 30 mm | Boční přír., T-jedno. | Píst 50, L-plast kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 1,7 kg | ks | 14 873,10 Kč | ● |
| SMC-RS2H63-30BL | 30 mm | Boční přír., B-dvojč. | Píst 63, L-plast kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 2,78 kg | ks | 23 052,40 Kč | ● |
| SMC-RS2H63-30TM | 30 mm | Boční přír., T-jedno. | Píst 63, M-ocel. kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 2,78 kg | ks | 23 052,40 Kč | ● |
| SMC-RS2H63-30BM | 30 mm | Boční přír., B-dvojč. | Píst 63, M-ocel. kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 2,78 kg | ks | 23 052,40 Kč | ● |
| SMC-RS2H80-40TM | 30 mm | Boční přír., T-jedno. | Píst 80, M-ocel. kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 4,96 kg | ks | 30 490,30 Kč | ● |
| SMC-RS2H80-40BM | 40 mm | Boční přír., B-dvojč. | Píst 80, M-ocel. kladka | Rc závit | 0,5-10 bar | 4,96 kg | ks | 30 490,30 Kč | ● |