



VQZ115 - 3/2 ELEKTROMAG. VENTIL NEPŘÍMO OVLÁDANÝ - Solenoidy pro bloky, montáž na základovou desku, řada 100

Kód produktu: 74274



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci
- Materiál produktu: Hliníková slitina s MS/NI komponenty
- Norma výrobku: RoHS, Certif. CE

VQZ115, řada 100, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, montáž na základovou desku. Základní funkce - STANDARDNÍ cívky - 24V/DC, kde je výkon 0,35 Watt. Elektrické připojení: vodiči, volitelné "LO" (připojení konektorem typu L, bez konektoru). "G" = elektrické připojení s vodiči, délka kabelu 300mm, "L" = připojení konektorem typu L, kabel 0,3 metru. "M" = konektor typu M s kabelem délka 0,3m, "MO" = připojení konektorem typu M bez konektoru. Pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace. Typ závitu: Rc (nebo bez - v případě ne palcového připojení). Reakční doba: ocelové šoupátko 14ms a méně, elastomerové těsnění 15 ms a méně. Q na konci kódu: CE certifikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Velikost [modul]	Napětí	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VQZ115-5L01-CP-Q	1-7 bar	100	0,025 kg	3/2	24V/DC	ks	1 981,40 Kč	●
SMC-VQZ115R-5G1-CP-Q	1-7 bar	100	0,024 kg	3/2	24V/DC	ks	1 981,40 Kč	●
SMC-VQZ115-5M01-CP-Q	1-7 bar	100	0,023 kg	3/2	24V/DC	ks	1 981,40 Kč	●
SMC-VQZ115-5L1-01-Q	1-7 bar	100	0,051 kg	3/2	24V/DC	ks	2 900,70 Kč	●
SMC-VQZ115-5L1-CP-Q	1-7 bar	100	0,025 kg	3/2	24V/DC	ks	2 078,20 Kč	●
SMC-VQZ115K-5L1-CP-Q	1-7 bar	100	0,025 kg	3/2	24V/DC	ks	2 027,50 Kč	●
SMC-VQZ115R-5M01-CP-Q	1-7 bar	100	0,025 kg	3/2	24V/DC	ks	2 138,70 Kč	●