

MB-Z VZDUCHOVÝ VÁLEC SE SVORNÍKY - Kruhový, dvojčinný, lineární pohon, DN 32 až 125 mm, bez ISO rozměrů

Kód produktu: 74275



Air Cylinder - Standard Type
Double Acting, Single Rod Series MB

Specifikace	32	40	50	63	80	100	125
Průměr válce	32	40	50	63	80	100	125
Průměr pístnice	32	40	50	63	80	100	125
Maximální tlak	10	10	10	10	10	10	10
Maximální rychlost	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Maximální zdvih	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700

Specifikace	32	40	50	63	80	100	125
Průměr válce	32	40	50	63	80	100	125
Průměr pístnice	32	40	50	63	80	100	125
Maximální tlak	10	10	10	10	10	10	10
Maximální rychlost	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Maximální zdvih	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700

- Výrobce: SMC
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: ISO 15552
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci

Kruhový válec - MB-Z, základní verze. Dvojčinný, elastomerové tlumení NEBO nastavitelné vzduchové. Zmenšení zástavbových rozměrů - nová, menší čela válce, široká nabídka upevňovacích prvků. Je zde 7 možností různého zakončení a 33 doplňujících nebo pozměňovacích kombinací přímým objednacím kódem. Viz katalog. Také dostupné provedení se zvýšenou odolností prašnému prostředí. Tlumení krajních poloh je oboustranné. Válce nepotřebují mazaný vzduch. Zkladní verze je vždy bez upevňovacího úhelníků. Všestranné použití - mnoho typů připravených pro vaši aplikaci. Zdvihy: max. 2700 mm. Průměry pístu: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm. Magnet: vestavěný (bez), Montáž: B=základní provedení. Zde vše jako u ISO válců 74077 včetně všech možností ukončení pístnice nebo snímačů poloh. Konec pístnice může být doplněn jednoduchým závěsem, na konci kódu písmeno "V" ...příklad : MDBB80-350NZ-V. V případě, že potřebujete závěsnou vidlici "D" - MDBD80-350Z-N, v případě, že oboje (i s jednoduchým závěsem): MDBD80-350Z-NV (válec ø80 se zdvihem 350 mm). Pístnice: jednostranná (průchozí), Snímač polohy: Ano (ne), max. rychlost pístu 1000 mm/s. Všechny přílohy lze najednou odeslat sami sobě tlačítkem uprostřed výrobku: "Odeslat dokumenty na e-mail".

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Série	Ovládání	Připoj. závit	Zdvih	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-MDBB63-250Z	60 mm	10 bar	MB-Z, Čep M18x1,5	Bez snímače	Rc 3/8"	250 mm	2,43 kg	ks	11 619,90 Kč	●
SMC-MDBB80-150Z	80 mm	10 bar	MB-Z, Čep M18x1,5	Bez snímače	Rc 3/8"	150 mm	3,7 kg	ks	11 659,20 Kč	●
SMC-MDBB80-350Z	80 mm	10 bar	MB-Z, Čep M18x1,5	Bez snímače	Rc 3/8"	350 mm	5,54 kg	ks	14 242,00 Kč	●