


ASV-ŠKRTÍCÍ RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - SMC příspojky do válce s regulací průtoku výstupu

Kód produktu: 74311



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: PFA, POM
- Médium: Vzduch, plyny, voda
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C (voda +40°C)
- Norma výrobku: RoHs
- Použití produktu: Rozvody tlakového vzduchu
- Zkrácená poznámka: Zkušební tlak 3 MPa/ 23°C.

ASV, Škrtkící ventil s rychloodvzdušňovacím ventilem, standardní provedení. Vhodný průměr hadice: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Připojovací závit: M3x0.5, M5x0.8, 10-32 UNF, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2". Volitelně: C (kryt s manžetou proti okujím) př.: ASV510F-03-10SC. Jen pro kody se závity: (ASV310F, ASV410F, ASV510F).



Varianty zboží

Objednávací kód	Vnější závit	Série	Provozní tlak	Podtlak	Určeno na hadici [mm]	Velikost [modul]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-ASV410F-02-08S	R 1/4"TE	ASV-4	10 bar	100 kPa	*D8	1/4"	ks	832,70 Kč	●
SMC-ASV510F-03-10S	R 3/8"TE	ASV-4	10 bar	100 kPa	*D10	3/8"	ks	891,80 Kč	●