

KJ -KLOUBOVÁ HLAVICE ISO 8139 - Pro válec C85, také pro 12 řad válců

Kód produktu: 74312

NOVINKA



- Výrobce: SMC
- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Ukončení pro pístice válců, sekce pohonů
- Materiál produktu: Ocel, gal. niklovaná
- Zkrácená poznámka: Použití zejména pro tlak, výsuv pístnice.



Tento výrobek nelze rozebrat. Je pro průměry pístu: 8 až 250 mm. Vhodné pro řadu: CJ2, CM2, CG1, CA2, MB, CQ2, C85, C75, C76, C95, C96, CP96. Výrobek je nemazaný typ s fluoropryskyřičnou vložkou. Není tedy potřeba žádné mazání. Ložisko se otáčí libovolným směrem. Ujistěte se, že jste zamezili vniknutí cizích předmětů, jako je prach nebo řezné třísky. Pokud se mezi tělo a ložisko dostanou cizí předměty, může to způsobit snížení funkčnosti nebo poškození výrobku. Neprovozujte výrobek tak, aby na něj působilo tahové zatížení. Neprovozujte výrobek ani tak, aby byl překročen povolený úhel sklonu ($^{\circ}$ alfa), viz katalog.



Varianty zboží

Objednací kód	Série	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Hmotnost	Ovládání	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-KJ8D	C85, C75 ø20	DIN 648 - KJ	M8x1,25	0,06 kg	12 kN	ks	414,30 Kč	●
SMC-KJ10D	C(P)96 ø25, 32	DIN 648 - KJ	M10x1,25	0,072 kg	14 kN	ks	346,20 Kč	●
SMC-KJ10DA	C75/C76, ø32	DIN 648 - KJ	M10x1,5	0,077 kg	14 kN	ks	349,80 Kč	●