


# CXS2 DVOUPÍSTOVÝ VÁLEC - 2x větší síla, zdvihy 10-200 mm, kluzné i valivé vedení se 2 písty

Kód produktu: 74282



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: AL - hliníková slitina
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Automaty, suporty
- Vlastnosti: Max. rychlost pístu až 700 mm/s
- Zkrácená poznámka: Písty z chromované oceli

Řada CXS2 je novinkou r. 2023: dvoupístový válec s kluzným vedením, válec s dvojnásobnou silou. Konstrukce se dvěma pístnicemi zaručuje sílu až 1126 N a úhlovou odchylku desky  $\pm 0.1^\circ$ . Provedení válce podle požadavků umožňuje možnost jeho zkrácení až o 5 mm pomocí nastavitelného elastomerového dorazu. Různé možnosti montáže a provedení: montáž válce ze 4 stran, montáž předmětu na desku ze 3 stran. Průměry pístu: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm. Standardní zdvihy: 10 až 100 mm (dle průměru pístu). Různá provedení snímačů polohy a délky kabelů. Provedení tlumení koncových poloh je pomocí pryže (gumový nárazník). Provozní tlak vzduchu je 0,1 a 0,7 MPa (1 až 7 bar). Rychlost pístu 30 - 800 mm/s. Průměr pístu 25 a 32mm mají vnitřní závity Rc 1/8" (G). 66 typů snímačů polohy: Příklad: M9B-elektronický snímač, 2 vodiče, v ose, A93: jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel v ose snímače atd.



Dust Rod Cylinder  
Basic Type

**CXS2 Series**  
□ O 6, O 10, O 16, O 20, O 25, O 32

CXS2M20-100-M9B

Model	Stroke	Weight	Pressure	Speed
CXS2M6-10	10	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M10-10	10	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M16-10	10	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M20-10	10	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M25-10	10	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M32-10	10	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M6-20	20	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M10-20	20	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M16-20	20	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M20-20	20	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M25-20	20	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M32-20	20	0.127	0.1-0.7	30-800
CXS2M6-40	40	0.365	0.1-0.7	30-800
CXS2M10-40	40	0.365	0.1-0.7	30-800
CXS2M16-40	40	0.365	0.1-0.7	30-800
CXS2M20-40	40	0.365	0.1-0.7	30-800
CXS2M25-40	40	0.365	0.1-0.7	30-800
CXS2M32-40	40	0.365	0.1-0.7	30-800

## Varianty zboží

Objednávací kód	Provozní tlak	Průměr	Série	Vnitřní závít	Zdvih	Ovládání	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-CXS2M6-20	1-7 Bar bar	Píst: 6 mm	M: Kluzné	M5	20 mm	Bez snímače	0,127 kg	ks	6 888,00 Kč	●
SMC-CXS2M25-40	1-7 Bar bar	Píst: 25 mm	M: Kluzné	G 1/8"	40 mm	Bez snímače	0,365 kg	ks	11 200,00 Kč	●