


# EVZM400M 5/2 MECHANICKÝ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL - Pro spouštění vzduchu, volitelné mechanismy 0,15 - 1 MPa

Kód produktu: 74313



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, plyny, (nehořlavé)
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHs, OSHA,
- Použití produktu: Pneumatické systémy, rozvody vzduchu
- Zkrácená poznámka: Poměrný průřez (Cv): 9,9mm<sup>2</sup>

EVZM400, Řada Mechanicky / ručně ovládaný 5/2 a 5/3, ocelové těsnění, pro Evropu. Připojovací závit hlavní ventil 1/8, pilotní ventil (odvzdušnění) M5 x 0.8. Technická specifikace OVLÁDÁNÍ (typ pohonu): "00": základní typ (bez ničeho navrchu). "01": Závěsná kladka šíře 8 mm (standard), H= 29 mm od základny. "02": Závěsná kladka+sklopná na závěsu, šíře 8 mm (standard), H= 49 mm od základny. "05": Přímý plužr, H= 23 mm od základny. "06": Závěsná kladka ø17mm, šíře 6 mm, Hmax.= 29 mm od základny. "07": Přímá kladka ø17mm, šíře 6 mm, přepážkový mezi úchyt, Hmax.= 56 mm od základny. "08": Páčkový přepínač. "30": Hříbové tlačítko B-Černé, G-zelené, R-Červené, Y- žlutý přepínač. "32": Tlačítko ploché, B-Černé, G-zelené, R-Červené, Y- žlutý přepínač. "34": Přepínač 2 pozice, ø24,5mm. "36": Uzamykatelné tlačítko, 2 pozice. Na konci kódu: S-ocelové provedení.



5 Port Mechanical Valve/Metal Seal Series VZM400	
Model	Series VZM400
Series	VZM400
Port 1	1/8" NPT
Port 2	1/8" NPT
Port 3	1/8" NPT
Port 4	1/8" NPT
Port 5	1/8" NPT
Material	Aluminum
Weight	0.18 kg
Pressure	10 bar
Temperature	-5°C to 60°C
Flow	9.9 mm <sup>2</sup>
Stroke	23 mm
Mounting	Panel Mount
Options	01, 02, 05, 06, 07, 08, 30, 32, 34, 36

## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Velikost [modul]	Série	Provozní tlak	Podtlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-EVZM450-F01-01S	5x G 1/8"	01: Kladka	--:Standard	10 bar	100 kPa	0,18 kg	ks	2 313,10 Kč	●
SMC-EVZM450-F01-34R	5x G 1/8"	34: přepínač	R: Červené tlač.	10 bar	100 kPa	0,2 kg	ks	2 472,70 Kč	●