

D-M9N/M9P/M9B-588 ELEKTRONICKÝ SNÍMAČ POLOHY - Pro přímou montáž, 3 vodiče, ATEX prostředí

Kód produktu: 74283





II 3G Ex ec IIC T5 Gc -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
II 3D Ex tc IIIC T93 °C Dc IP67

-588 CE

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM/ PBT
- Pracovní teplota: -10°C až 60°C
- Použití produktu: Snímače polohy - výsuvu válce, pístu apod.
- Zkrácená poznámka: ATEX kategorie 3

D-M9N/M9P/M9B-588, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose). Elektrické připojení: kabel. Použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC Napájecí napětí: 5V / 12V / 24 V/DC (4.5 až 28V/DC max.). El. proud: 5 až 40 mA.



Varianty zboží

Objednáací kód	Napětí	Série	Hmotnost	Velikost [modul]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-D-M9P-588	4,5 až 28V/DC	3 vodiče 0,5 m, 40 mA	0,014 kg	PNP	ks	1 391,60 Kč	●
SMC-D-M9PL-588	4,5 až 28V/DC	3 vodiče 3 m, 40 mA	0,11 kg	PNP	ks	1 517,80 Kč	●