





AS*2*1FSG ŠKRŤÍCÍ VENTIL SE ZPĚTNÝM VENTILEM HORIZ. PŘÍVOD - Aretační točítka a okamžitá stupnice tlakového údaje

Kód produktu: 74285



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: PBT/ MS/NI, POM - kolety
- Médium: Vzduch, inertní plyny
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Operativní řízení tlaku - In line

AS*2FS, Škrťící ventil se zpětným ventilem, s nástrčnou spojkou a aretačním točítkem, In-line, stupnice v tělese. Rychlá kontrola s indikací. Vnější průměr hadice: 3.2 až 12 mm, 1/8" až 1/2". Rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.



Varianty zboží

Objednací kód	Série	Provozní tlak	Podtlak	Určeno na hadici [mm]	Velikost [modul]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AS1002FS1-04	1:Signalizace 180°	10 bar	100 kPa	*D4-D4	100 (M5)	ks	485,00 Kč	●
SMC-AS1002FS1-06	1:Signalizace 180°	10 bar	100 kPa	*D6-D6	100 (M5)	ks	485,00 Kč	●
SMC-AS2002FS1-04	1:Signalizace 180°	10 bar	100 kPa	*D4-D4	200 (1/8)	ks	618,20 Kč	●