



VP300 SOLENOID VENTIL 3/2 N.C. (N.O.) - Nepřímo ovládané elektromagnetické ventily bez desky, CE, Push-In

Kód produktu: 74288



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Vzduch, inertní plyn
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHs
- Použití produktu: Nepřímo ovládané ventily vzduchu
- Materiál produktu: Hliníková slitina, pryskyřice

VP300, Elektromagnetický nepřímo ovládaný sedlový ventil 3/2, pro vzduch (nebo inertní plyn) (VP300). Rozsah provozního tlaku: 0.01-0.7 MPa (0,1 až 7 Bar). Připojovací závity: 1/8" nebo 1/4". Volitelné i montáž na základovou desku nebo pouze se závity v tělese. Normálně otevřený N.O. (možnost změny N.C. - zavřený). Jmenovité napětí: 12, 24 V/ DC, + 100, 110, 230 i 240 V/AC 50/60 HZ.

Model	Series	Port Size	Weight
VP341	VP300	G 1/8"	0,162 kg
VP342	VP300	G 1/4"	0,181 kg

Varianty zboží

Objednací kód	Napětí	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Vnitřní závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VP342-5Y01-01FA	24V/DC	7,0 bar	VP300 N.C.	0,162 kg	G 1/8"	ks	2 999,50 Kč	●
SMC-VP342-5YD1-02FA	24V/DC	7,0 bar	VP300 N.C.	0,181 kg	G 1/4"	ks	3 029,10 Kč	●