

## VF3000 5/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - Montáž na desku U:24/12V DC, 5/3 nebo 5/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74340



- Výrobce: SMC
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Materiál vnitřní: Hliník
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Nepřímo ovládané solenoidy, všechna provedení

VF3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil s usměrňovačem. Jiné označení: Solenoid s usměrňovačem nebo elektromagnetický ventil s usměrňovačem. Tento solenoid má tedy již zabudovaný AC usměrňovač, pro libovolné připojení napětí (AC / DC). Příkon: standardní provedení 1.55 W, provedení s nízkým příkonem 0.55 W. Provozní tlak: 0,15 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Funkce: "1"- 5/2 monostabilní, "2"- 5/2 bistabilní, "3"-5/3 středem ventil N.C., "4" - 5/3 ventil středem odzdušněná N.O., "5"- 5/3 ventil středem zavzdušněná. Volitelné: např. YO: DIN konektor, EN175301-803 (VF3430-5YOD1-02F), nebo společné odzdušnění: 6 řád "3" např. VF3433-5DD1-02F. "F" na konci kódu je upevňovací úhelník. Stupeň krytí: prachotěsný.



## Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Série	Napětí	Provedení	Velikost [modul]	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VF3130-5DZ1-02F	1/4"	5/2 monostab.	24V/DC	Z-zhāčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,21 kg	ks	3 457,80 Kč	●
SMC-VF3430-5DZ1-02F	1/4"	5/3 centr N.O.	24V/DC	Z-zhāčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,36 kg	ks	6 659,60 Kč	●
SMC-VF3430-5YOD1-02F	1/4"	5/3 centr N.O.	24V/DC	Z-zhāčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,44 kg	ks	6 345,70 Kč	●
SMC-VF3430-5DD1-02F	1/4"	5/3 centr N.O.	24V/DC	Z-zhāčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,44 kg	ks	6 384,00 Kč	●
SMC-VF3330-5DZ1-02F	1/4"	5/3 centr N.C.	24V/DC	Z-zhāčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,44 kg	ks	6 659,60 Kč	●