

VF1000 5/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - Montáž na desku U:24/12V DC, 5/3 nebo 5/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74341



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Materiál vnitřní: Hliník
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Nepřímo ovládané solenoidy, všechna provedení

VF1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil s usměřňovačem. Jiné označení: Solenoid s usměřňovačem nebo elektromagnetický ventil s usměřňovačem. Tento solenoid má tedy již zabudovaný AC usměřňovač, pro libovolné připojení napětí (AC / DC). Příkon: standardní provedení 1.55 W, provedení s nízkým příkonem 0.55 W. Provozní tlak: 0,15 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Funkce: "1"- 5/2 monostabilní, "2"- 5/2 bistabilní, "3"-5/3 středem ventil N.C., "4" - 5/3 ventil středem odvzdušněná N.O., "5"- 5/3 ventil středem zavzdušněná. Volitelné: např. YO: DIN konektor, EN175301-803 (VF1120-5YO1-M5-F). "F" na konci kódu je upevňovací úhelník. Stupeň krytí: prachotěsný.



Varianty zboží

Objednávací kód	Vnitřní závit	Série	Napětí	Provedení	Velikost [modul]	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VF1120-5DZ1-01	1/8"	5/2 monostab.	24V/DC	Z-zhářčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,172 kg	ks	2 829,80 Kč	●
SMC-VF1120-5DZ1-M5-F	1/8"	5/2 monostab.	24V/DC	Z-zhářčení obvod	DIN kon.	1,5-7 bar	0,198 kg	ks	2 923,60 Kč	●