


VF5000 5/2 Elektromagnetický nepřímo ovl. ventil - Montáž na desku U:24/12V DC, 5/3 nebo 5/2 ventil, tlak do 7 bar

Kód produktu: 74342



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Hliníková slitina
- Materiál vnitřní: Hliník
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C (bez námrazy)
- Norma výrobku: RoHS
- Použití produktu: Nepřímo ovládané solenoidy, všechna provedení

VF5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil s usměrňovačem. Jiné označení: Solenoid s usměrňovačem nebo elektromagnetický ventil s usměrňovačem. Tento solenoid má tedy již zabudovaný AC usměrňovač, pro libovolné připojení napětí (AC / DC). Příkon: standardní provedení 1.55 W, provedení s nízkým příkonem 0.55 W. Provozní tlak: 0,15 kPa až 0,7 MPa. Teplota média a okolí: -10 až 50°C (bez námrazy). Funkce: "1"- 5/2 monostabilní, "2"- 5/2 bistabilní, "3"-5/3 středem ventil N.C., "4" - 5/3 ventil středem odvodu N.O., "5"- 5/3 ventil středem zavzdušnění. Volitelné: např. YO: DIN konektor, EN175301-803 (VF5220-5YOS1-03F), nebo společně odvodu: 6 řád "3" např. VF5223-5YOS1-03F. "F" na konci kódu je upevňovací úhelník. Stupeň krytí: prachotěsný.



Varianty zboží

Objednávací kód	Vnitřní závit	Série	Napětí	Provedení	Velikost [modul]	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-VF5120-5DOD1-03F	3/8"	5/2 monostab.	24V/DC	Z-zhřazení obvod	DIN kon. NE	1,5-7 bar	0,317 kg	ks	3 568,40 Kč	●
SMC-VF5120-5DZ1-03F	3/8"	5/2 monostab.	24V/DC	Z-zhřazení obvod	DIN kon. Ano	1,5-7 bar	0,335 kg	ks	3 727,00 Kč	●